

Unikátní oblé hrany dveří



STAVEBNÍ CHEMIE

369



Pistolová pěna MEGA 70 Zimní pistolová pěna MEGA 70



Profesionální, jednosložková montážní a konstrukční polyuretanová pěna, speciálně vyvinuta pro požadavek maximální výtěžnosti s možností použití při teplotách až do +35 °C. Výsledná pěna má výbornou strukturu i při +1 °C. Při požadavku pracovat při teplotách pod 0 °C až do - 12 °C je nutné použít zimní variantu. PUR pěna má výbornou přilnavost na beton, omítku, zdivo, dřevo, polystyren, neměkčené PVC apod. Po vytvrzení je objemově stálá a přetřítelná běžnými nátěrovými hmotami. Nulová nutriční hodnota - odolná plísním a roztočům. Ideální pro montáže otvorových výplní (okna, výklady, dveře, vrata). Izolace prostupů, utěšňování průchodů a chrániček ve stěnách apod. Vyplňování dutin v rámových konstrukcích, jako tepelná a zvuková izolace.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
40221MG	pistolová dóza	870 ml	žlutá	219 Kč	263 Kč
40325MZ	pistolová dóza (zimní)	870 ml	žlutá	219 Kč	263 Kč

- Charakteristika**
- Extra vysoká výtěžnost
 - Kvalitní rovnoměrná struktura
 - Možnost ořezání po 30 min.
 - Nízká expanze
 - Nasákavost do 2%

Nízkoexpanzní pěna



Pro speciální montáže, kde je nutná minimální expanze a vyšší hustota vytvrzující pěny (obložkové zárubně, parapetní desky, schodišové podstupnice, prahy apod.). K výplni dřevěných obkladů stěn, k izolaci a zateplování sférických konstrukcí. Je vhodná i pro běžné vyplňování spár při montáži okenních rámu a dveřních zárubní nebo pro izolaci koupelňových van, vaniček sprchových koutů.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
40222BD	pistolová dóza	750 ml	zelená	153 Kč	184 Kč

- Charakteristika**
- Bez rozpínacích tlaků - ideální pro obložkové zárubně
 - Nepodporuje růst plísní a hub
 - Vysoká odolnost proti plísním
 - Vysoká přilnavost a lepivost k různým stavebním podkladům - beton, zdivo, kámen, dřevo, polystyren, PVC apod.

Maxi pistolová pěna 66 Zimní maxi pistolová pěna 66



Pro maximálně efektivní práci. Při montážích oken a dveří, akustických a tepelných izolací, či vyplňování prostupů kabelů a trubek ve stěnách a stropích, vyjímaje montáže obložkových zárubní. K tepelné izolaci střešních apod. Vhodná při vyplňování spár mezi tepelně izolačními deskami z materiálů EPS, XPS. Díky inovované receptuře je výtěžnost této pěny až 66 litrů. Pro maximálně efektivní montáž při nízkých teplotách pod 0 °C až do - 15 °C je k dispozici zimní varianta.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
40222RL	pistolová dóza	825 ml	žlutá	186 Kč	223 Kč
40324RLM	pistolová dóza (zimní)	825 ml	žlutá	197 Kč	236 Kč

- Charakteristika**
- Výtěžnost až 66 l z jedné dózy
 - Dobrá zvuková a tepelná izolace
 - Vydátnost v běžných metrech až 100 m při průřezu spáry 5 cm²
 - Nepodporuje růst plísní a hub
 - Vysoká odolnost proti plísním
 - Vysoká přilnavost a lepivost k různým stavebním podkladům - beton, zdivo, kámen, dřevo, polystyren, PVC apod.

Pistolová pěna, Pistolová pěna do - 15 °C



V PROFÍ provedení pro přesnou a úspornou aplikaci pomocí aplikační pistole. K montáži dveřních zárubní a okenních rámu, vyplňování dutin, montážních prostorů mezi panely, zděnými příčkami, stropem a podlahou, průchodů elektrického vedení. Výborná tepelná izolace půdních prostor nebo koupelňových van. Vhodná i pro zvukové izolace. Při požadavku na minimální expanzi pěny použijte Nízkoexpanzní montážní pěnu. Pro práci při teplotách až do - 15 °C použijte Pistolovou pěnu do - 15 °C.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
40220RLT	pistolová dóza(červená)	750 ml	žlutá	153 Kč	184 Kč
40221BDT	pistolová dóza (zlatá)	750 ml	žlutá	153 Kč	184 Kč
40324RL	pistolová dóza (zimní)	750 ml	zelená	164 Kč	197 Kč

- Charakteristika**
- Snadná aplikovatelnost
 - Pro lepení polystyrenu
 - Nepodporuje růst plísní a hub
 - Vysoká odolnost proti plísním
 - Vysoká přilnavost a lepivost k různým stavebním podkladům - beton, zdivo, kámen, dřevo, polystyren, PVC apod.

Multi Kleber pistolová pěna Multi Kleber trubičková pěna



Jednokomponentní, víceúčelové PUR lepidlo, speciálně vyvinuta pro lepení a fixaci obkladových a konstrukčních stavebních desek např. Light-Board a podobných systémů, obkladových lehčených panelů a izolačních materiálů z polystyrenu, tvrdých PUR desek, ale i sádkokartonu, cementovláknitých desek aj. v systému suché výstavby. Ideální pro zděná jádra bytových domů, zvukové mezizbytové příčky aj. Lepení expandovaného i extrudovaného polystyrenu, polyuretanu a běžných stavebních materiálů z betonu, pórobetonu (Ytong, Porfix aj.), kamene, cihel, dřeva i kovu.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
40220MK	pistolová dóza	750 ml	žlutá	219 Kč	263 Kč
40140MK	trubičková dóza	825 ml	žlutá	192 Kč	230 Kč

- Charakteristika**
- Snadná aplikace
 - Vysoká výtěžnost
 - Pro lepení většiny stavebních materiálů



Aplikační pistole na PUR pěny Montážní box / starter box



Aplikační pistole jsou určeny pro aplikaci PUR pěny z pistolových dóz. Pomocí regulačního šroubu lze nastavit požadovanou šířku vypěněné pěny - úsporné a efektivní.



OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBSAH BALENÍ	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
40412RL	6 ks Pistolová pěna MEGA 70, 1 ks Čistič PU pěny 500 ml, 1 ks aplikační pistole	916 Kč	1 099 Kč

OBJEDNACÍ ČÍSLO	NÁZEV PISTOLE	TYP	BARVA RUKOJETI	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
N104	Ultra NBS-9058 EKO	standard	červená	759 Kč	911 Kč
N109	Profi NBS-9059	profi	černá	1 199 Kč	1 439 Kč
N116	Super NBS-9070	profi	zelená	1 309 Kč	1 571 Kč
N102	GOLD	profi	zlatá	1 529 Kč	1 835 Kč
N1022	BLACK M2	profi	červená	407 Kč	488 Kč
N1061	PLAST - plast	standard	-	407 Kč	488 Kč
N1062	PLAST - kov	standard	-	407 Kč	488 Kč



Čistič PUR pěny



Pro snadné čištění pracovních pomůcek potřísněných nevytvrzenou polyuretanovou pěnou. Čištění ventilů a aplikačních částí NBS pistolí na polyuretanovou pěnu. Dóza je vybavena rozprašovačem, ale lze ji i našroubovat na aplikační pistoli.

Upozornění: Neodstraňuje vytvrzenou PUR pěnu!

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
40408RL	dóza	150 ml	čirá	76 Kč	91 Kč
40410RL	dóza	500 ml	čirá	131 Kč	157 Kč

- Charakteristika**
- Rychle rozpouští
 - Nezanedává lepkavý film
 - Multifunkční - s aplikátorem odstraňování zbytků PUR pěny ze znečištěných materiálů

Maxi pistolová pěna 66 Zimní maxi pistolová pěna 66



Pro odstranění zbytku vytvrzené PUR pěny z hliníkových povrchů, PVC a potažovaného PVC. Uzávěr je opatřen aplikačním štětečkem. Před aplikací je vhodné odstranit co možná nejvíce PUR pěnu z povrchu mechanicky seříznutím, a teprve pak aplikovat Odstraňovač.

Postup aplikace: Vytvrzenou PUR pěnu odstranit nejprve mechanicky, např. seříznutím těsně nad potřísněným povrchem. Nanést odstraňovač aplikačním štětečkem. Nechat působit cca 30 minut na površích z PVC a až 2 hodiny na hliníku. Změklou pěnu z takto ošetřeného povrchu je potřeba odstranit vhodným měkkým kartáčem, syntetickou vlnou nebo plastovou špachlí. Nepřidávat na ošetřovaný povrch žádnou vodu! Dočištění povrchu provést suchým hadrem. V případě, že nejsou odstraněny všechny zbytky PUR pěny, postup opakovat. Po úplném odstranění pěny očistit rámy vlhkým hadrem. Přípravek při dlouhodobém působení může být agresivní k podkladu.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
40410BD	dóza	100 ml	-	153 Kč	184 Kč

- Charakteristika**
- Vysoce efektivní
 - Snadno použitelný
 - Biologicky odbouratelný (WGK1)
 - Téměř bez zápachu, bez obsahu aromatických uhlovodíků

Extra silné čisticí a vlhčené ubrousky



Pro efektivní odstranění nevytvrzené PUR pěny, silikonů, tmelů, většiny lepidel, olejů, mazadel, laků a barev z rukou, pracovních nástrojů nebo potřísněných povrchů. Odstraňuje také zaschlé nátěry z nesavých povrchů, max. do 24 hodin po aplikaci. Ideální pro každou dílnu, servis, ale i kancelář a domácnost. Obnovuje lesk povrchů starých zosřých tmelových vrstev. Čistí rychle a zanechává příjemnou svěží vůni. Ubrousky obsahují přidaný vitamin E, který prospívá vaší kůži na rukou.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
B9014	plastová dóza	50 ks útržků o rozměru 17 x 17 cm	bílá	109 Kč	131 Kč
B9013	plastové dózy TRIPPLE PACK	3 x 40 ks útržků o rozměru 18 x 23 cm	bílá	219 Kč	263 Kč
B9012	plastová dóza	80 ks útržků o rozměru 20 x 30 cm	bílá	197 Kč	236 Kč

- Charakteristika**
- Snadná aplikovatelnost
 - Pro lepení polystyrenu
 - Nepodporuje růst plísní a hub
 - Vysoká odolnost proti plísním
 - Vysoká přilnavost a lepivost k různým stavebním podkladům - beton, zdivo, kámen, dřevo, polystyren, PVC apod.

Zvlhčovač spár



Pro zkušené montážníky oken a dveří. Před aplikací PUR pěny odstraníte vodou z rozprašovače zbytky prachu a u savých podkladů tak zlepšíte přilnavost pěny. Po aplikaci pěny jemným rozprachem vody zkvalitíte strukturu pěny, urychlíte tím vytvrzování a lehce zvýšíte výsledný objem. Trysku rozprašovače lze regulovat, a tak upravovat rozptyl vody. Objem nádrže 1l.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
40411RL	dóza s rozprašovačem	1 l	-	98 Kč	118 Kč





Maxi trubičková nízkoexpanzní pěna



Pro vyplňování spár při montáži okenních rámu a dveřních zárubní, izolace potrubních systémů a k utěsňování průchodů ve stěnách. Výplně dřevěných obkladů stěn, izolace a zateplování střešních konstrukcí. Pro izolaci koupelňových van, vaniček sprchových koutů, potrubních systémů a dutin. Utěsňování průchodů a chrániček ve stěnách apod. Jednosložková polyuretanová pěna s nízkou druhotnou expanzí. Extra nízká hustota finálního výrobku je dosažena pomocí speciálního adaptéru s tryskou na konci. Vysoká výtečnost a malá expanze ji předurčují pro použití na místa, kde jsou vyloučeny rozpínací tlaky, např. obložkové zárubně. Pohlcuje vibrace a zvyšuje neprůzvučnost.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
40122GD	trubičková dóza	500 ml	žlutá	120 Kč	144 Kč
40142GD	trubičková dóza	825 ml	žlutá	197 Kč	236 Kč

Charakteristika

- Nízkoexpanzní, multipoziční
- Extra vysoká výtečnost
- Vysoká přilnavost a lepirost k různým stavebním podkladům - beton, zdivo, kámen, dřevo, polystyren, neměkčené PVC apod.



Zimní maxi trubičková nízkoexpanzní pěna do -15°C



Pro vyplňování spár při montáži okenních rámu a dveřních zárubní. K izolaci potrubních systémů a k utěsňování průchodů ve stěnách. Výplně dřevěných obkladů stěn, izolace a zateplování střešních konstrukcí. Pro izolaci koupelňových van, vaniček sprchových koutů, potrubních systémů a dutin. Utěsňování průchodů a chrániček ve stěnách apod. Jednosložková polyuretanová pěna s nízkou druhotnou expanzí. Extra nízká hustota finálního výrobku je dosažena pomocí speciálního adaptéru s tryskou na konci. Vysoká výtečnost a malá expanze ji předurčují pro použití na místa, kde jsou vyloučeny rozpínací tlaky, např. obložkové zárubně. Pohlcuje vibrace a zvyšuje neprůzvučnost. Aplikace při nízkých teplotách až do -15°C.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
40322RZM	trubičková dóza	500 ml	žlutá	142 Kč	170 Kč
40323RZM	trubičková dóza	825 ml	žlutá	219 Kč	263 Kč

Charakteristika

- Nízkoexpanzní, multipoziční, extra vysoká výtečnost
- Netrpí křehkostí při velmi nízkých teplotách
- Rychle vytvrzuje i při nízkých teplotách
- Vysoká přilnavost a lepirost k různým stavebním podkladům
- Výborné tepelné a zvukové izolační vlastnosti
- Nemá nutriční hodnotu pro hmyz nebo hlodavce, nepodporuje růst plísní a hub

Montážní pěna



Pro montáže dveřních zárubní a okenních rámu, vyplňování dutin, montážních prostorů mezi panely, zděnými příčkami, stropem a podlahou. Výborná tepelná izolace půdních prostor nebo koupelňových van. Vhodná i pro zvukové izolace. Dodává se i ve speciálních úpravách jako Zimní pěna s možností aplikace až do -15°C, dále jako Studnátská pěna pro styk s pitnou vodou. Při požadavku na odolnost vůči splaškové vodě žádejte Kanalizační pěnu.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
40110RL	trubičková dóza	300 ml	zelená	98 Kč	118 Kč
40120RL	trubičková dóza	500 ml	zelená	109 Kč	131 Kč
40140RL	trubičková dóza	750 ml	zelená	142 Kč	170 Kč

Charakteristika

- Nepodporuje růst plísní a hub
- Vysoká přilnavost a lepirost k různým stavebním podkladům - beton, zdivo, kámen, dřevo, polystyren, neměkčené PVC apod.

Zimní pěna do -15°C



Pro celoroční montáže a těsnění oken, dveřních zárubní, prahů a prostupů chrániček při teplotách pod 0°C. Izolace potrubních systémů či k vyplňování montážních prostorů mezi panely, sřešním oknem a krytinou, nebo dutin mezi příčkami, stropem a podlahou. Vhodná při vyplňování spár mezi tepelně izolačními deskami z materiálů EPS, XPS.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
40322RL	trubičková dóza	500 ml	zelená	120 Kč	144 Kč
40323RL	trubičková dóza	750 ml	zelená	153 Kč	184 Kč

Charakteristika

- Rychle vytvrzující
- Mrazuvzdorná - aplikovatelnost do -15°C
- Vysoká plnicí a izolační schopnost
- Vysoká přilnavost a lepirost k různým stavebním podkladům - beton, zdivo, kámen, kov, apod.

Rychlomontážní 2K pěna



Pro rychlé kotvení velkých těžkých rámu, např. výloh. Vynikající také při montáži obložkových zárubní, díky rychlosti tuhnutí je mimořádně efektivní. Vytvrzuje chemickou reakcí dvou komponentů - plechovku pěny je nutné nejpozději do 8 minut vypěnit! Řezatelná je již po cca 20 minutách od aplikace. Má pravidelnou strukturu bez defektů a děr.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
40310RL	trubičková dóza	400 ml	modrá	153 Kč	184 Kč

Charakteristika

- Extrémně rychlé vytvrzení bez ohledu na velikost vyplňované dutiny
- Vysoká přilnavost a lepirost k různým stavebním podkladům
- Výborné tepelné a zvukové izolační vlastnosti
- Bez druhotné expanze

SPRÁVNÁ APLIKACE A MANIPULACE S PUR PĚNAMI

Chcete-li prodloužit životnost aplikačních pistolí a zvýšit přilnavost a expanzi polyuretanových pěn, pak doporučujeme držet se osvědčených postupů.

Postup aplikace letních pěn

- Podklad musí být čistý, pevný, zbaven mastnoty a prachu.
- Pro lepší přilnavost pěny, je vhodné podklad zvlhčit pomocí rozprašovače.
- U montážních (trubičkových) pěn našroubovat aplikační trubičku.
- U pistolových pěn odstranit kryt a našroubovat na adaptér pistole UNI-NBS. Povolit ventil na pistolí, který umožňuje aplikaci pěny. (Správné používání pistole UNI-NBS viz. text níže.)
- Předaplikací dózu řádně protřepat min. 30x.
- Při aplikaci držet dózu dnem vzhůru, spáry vyplňovat od spodu nahoru, cca ze 60%. Spáry nad 40 mm vyplňovat postupně po vrstvách, vždy po vytvrzení předchozí vrstvy.
- Aplikovanou pěnu je vhodné vlhčit, aby se urychlila tvorba nelepivé slupky a zvýšila se její expanze.
- Pěnu je možné ořezávat cca po 1 až 2 hodinách v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu.
- Povrchovou úpravu (opětření pásy, omítání atd.) provádět jakmile je PUR pěna vytvrzená v celém jejím průřezu. Nejlépe po 24 hodinách.


Postup aplikace zimních pěn

- Podklad musí být čistý, pevný, zbaven mastnoty, prachu, olejí a nám rázy.
- Pokud hrozí pokles teploty pod bod mrazu, vlhčení podkladu se neprovádí.
- Dózu s pěnou skladovanou nebo převáženou pod bodem mrazu je nutné před použitím nejprve temperovat při pokojové teplotě cca 20°C po dobu minimálně 1 hodiny.
- U montážních pěn našroubovat aplikačnítrubičku.
- U pistolových pěn odstranit kryt a našroubovat na adaptér pistole UNI-NBS. Povolit ventil na pistolí, který umožňuje aplikaci pěny.
- Předaplikací dózu řádně protřepat min. 30x.
- Při aplikaci držet dózu dnem vzhůru, spáry vyplňovat od spodu nahoru, cca ze 60%. Spáry nad 40 mm vyplňovat postupně po vrstvách, vždy po vytvrzení předchozí vrstvy.
- Aplikovanou pěnu je vhodné vlhčit, aby se urychlila tvorba nelepivé slupky a zvýšila se její expanze. Pozor! Platí pouze při plusových teplotách.
- Pěnu je možné ořezávat cca po 1 až 2 hodinách v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu.
- Povrchovou úpravu provádět jakmile je PUR pěna vytvrzená v celém jejím průřezu. Nejlépe po 24 hodinách.

POZOR! Vlhčení se při teplotách pod bodem mrazu neprovádí!




Před aplikací navlhčit podklad.



Pěnu aplikovat odspodu.



Bezprostředně po aplikaci PUR pěny navlhčete.



Přebytečnou pěnu zafixujte ostrým nožem.

Použití pistole NBS

Nasazení pistole NBS	Pistolovou pěnu NBS našroubovat na adaptér pistole (nedotahovat natvrdo). Uvolnit stavěcí průtokový šroub a vpustit pěnu do celého vnitřku pistole. Expanzi pěny lze dle požadavku upravovat stavěcím průtokovým šroubem.
Uskladnění	Po použití nechejte vždy dózu s pěnou našroubovanou na pistol i NBS. Stavěcí průtokový šroub zcela utáhnout, pistolí nikdy nevyprazdňovat. Pistolí uskladnit postavením nadnádózu-pistolínahoru.
Opakované použití	Na špičce vstříkovací trysky opatrně odstranit vytvrzenou pěn u ostrým nožem. Uvolnit stavěcí průtokový šroub a zmáčknutím kohoutku aplikovat pěnu.
Výměna dózy NBS	Je potřeba dózu zcela vyprázdnit dlouhodobým zmáčknutím spouštěcího kohoutku. Stavěcí průtokový šroub zavřít a prázdnou dózu odšroubovat. Bez použití čističe nasadit novou dózu a řádně protřepat. Uvolnit stavěcí průtokový šroub, pěnu zkusmo aplikovat, aby došlo k zaplnění pistole.
Skladování	Je nutné skladovat PUR pěny dnem dolů. To stejné platí i u pěn nasazených na UNI-NBS pistole.



Akrylový tmel na sádrokartony



Je plasto-elastický tmel s výbornou přilnavostí k porézním i neporézním materiálům, lakovanému dřevu apod. Na spoje mezi dřevěnými, kovovými konstrukcemi nebo PVC rámy a zdivem nebo sádrokartonem. Díky své vysoké kvalitě se může použít i pro venkovní aplikace - spáry mezi rámy oken, zárubněmi dveří, venkovního zdiva a opravy trhlin v omítkách. Tmelení dilatačních spár v exteriérech budov v betonu, zdivu, kameni, kovech a při opravách schodiškových stupňů.



OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
20102BD	kartuše	310 ml	bílá	45 Kč	54 Kč

- Charakteristika**
- Nízkomodulový
 - Není korozivní
 - Po vytvrzení přetřítelný
 - Odolný vůči povětrnostním vlivům
 - Vysoká přilnavost k různým stavebním materiálům jako beton, zdivo, lakované dřevo, hliník, ocel a PVC
 - S vysokou dilatační schopností

Akrylový tmel



Pro tmelení spár mezi rámy oken, dveří a zdivem, rohových spár sádrokartonových konstrukcí, dělicích příček, dřevotřískových desek a dřevěných výztuh apod. Tmel je po vyzrání přetřítelný. Během zrání se tmel lehce propadá a vytváří typický fabion. V dilatačních spárách umí pohltit až 12,5% pohybu. V interiérech pro opravy trhlin a prasklin v omítce, zdivu, dřevu, betonu. Tmelení okenních parapetů, podhledových kazet, spár mezi schodištěm a zdivem. Podtmelování a těsnění vzduchotechniky, rour, kolen či přechodů.



OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA	CENA S DPH	CENA S DPH
20102RL	kartuše	310 ml	bílá	47 Kč	56 Kč
20103RL	kartuše	310 ml	šedá	47 Kč	56 Kč
20104RL	kartuše	310 ml	hnědá	47 Kč	56 Kč
20105RL	kartuše	310 ml	černá	47 Kč	56 Kč
201130BD	salám	600 ml	bílá	72 Kč	86 Kč
201131BD	salám	600 ml	šedá	72 Kč	86 Kč

- Charakteristika**
- Velmi lehce se nanáší
 - Přetřítelný akrylátovými a disperzními barvami
 - Vysoká přilnavost ke dřevu, sádrokartonu, zdivu, betonu
 - Antikorozivní - vhodný na ocel, pozinkovaný plech
 - Bez rozpouštědel

Silikon akrylový tmel



Pro interiéry a exteriéry. Opravy trhlin a prasklin v omítce, zdivu, dřevu, betonu. Tmelení spojovacích spár mezi rámy oken, dveří a zdivem. Tmelení okenních parapetů, spár mezi schodištěm a zdivem. Tmelení titan-zinkových parapetů a zdiva. Silikon akrylový tmel disponuje různými odstíny s tím, že transparentní verze je při aplikaci bílá a během schnutí se stává transparentní.



OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA	CENA S DPH	CENA S DPH
20201RL	kartuše	310 ml	transparentní, před vytvrzením bílá	83 Kč	100 Kč
20202RL	kartuše	310 ml	bílá	83 Kč	100 Kč

- Charakteristika**
- Bez rozpouštědel, antikorozní
 - Velmi lehce se nanáší
 - Přetřítelný akrylátovými a disperzními barvami
 - Vysoká přilnavost ke dřevu, zdivu, sádrokartonu, betonu, PVC, apod.

Akrylový štukový tmel



Pro tmelení prasklin a spár v interiéru, speciálně pro materiály, které jsou upraveny štukovou vrstvou. Pro štukové omítky, pohledový beton, polystyren podhledových kazet a spár mezi schodištěm a zdivem atd. Tmelení spár mezi rámy oken, dveří a zdivem s požadavkem štukového efektu. Obsahuje bílý křemičitý písek.



OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA	CENA S DPH	CENA S DPH
20702RL	kartuše	310 ml	bílá	82 Kč	98 Kč

- Charakteristika**
- Bez rozpouštědel
 - Antikorozivní, mrazuvzdorný
 - Vysoká přilnavost k polystyrenu, omítkám, cihelnému zdivu, betonu, apod.
 - Velmi lehce se nanáší, přetřítelný akrylátovými a disperzními fasádními nátěry

Akryl Exteriér



Zejména pro tmelení venkovních spár mezi rámy oken, dveří a zdivem, rohových spár sádrokartonových konstrukcí, dělicích příček, dřevotřískových desek a dřevěných výztuh apod. Tmel je po vyzrání přetřítelný. Během zrání se tmel lehce propadá a vytváří typický fabion. V dilatačních spárách umí pohltit až 12,5% pohybu. V interiérech pro opravy trhlin a prasklin v omítce, zdivu, dřevu, betonu. Tmelení okenních parapetů, podhledových kazet, spár mezi schodištěm a zdivem.



OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA	CENA S DPH	CENA S DPH
201020RL	kartuše	310 ml	bílá	60 Kč	72 Kč
201031RL	kartuše	310 ml	šedá	60 Kč	72 Kč
201132BD	salám	600 ml	bílá	87 Kč	104 Kč
201133BD	salám	600 ml	šedá	87 Kč	104 Kč

- Charakteristika**
- Mrazuvzdorný s antikorozní ochranou
 - Odolný vlhku, vodě a povětrnostním vlivům
 - Přetřítelný akrylátovými a disperzními barvami

Sanitární silikon



Pro spárování obkladů, veškeré sanitární keramiky (umyvadel, bidetů, pisoárů, WC mís), sprch, kuchyňských linek, smaltovaných koupelňových van apod. Vysoká přilnavost na sklo, smalt, dlaždice a glazurovanou keramiku. Obsahuje vysoce účinné protiplísňové fungicidy. Pro spárování akrylátových vaniček je nutné používat Sanitární neutrální silikon.



OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
30211RL	kartuše	310 ml	transparentní	98 Kč	118 Kč
30212RL	kartuše	310 ml	bílá	98 Kč	118 Kč
30218RL	kartuše	310 ml	manhattan	98 Kč	118 Kč
30213RL	kartuše	310 ml	šedá	98 Kč	118 Kč
30217RL	kartuše	310 ml	stříbrně šedá	98 Kč	118 Kč
30216RL	kartuše	310 ml	bahama	98 Kč	118 Kč
30214RL	kartuše	310 ml	hnědá	98 Kč	118 Kč
30215RL	kartuše	310 ml	černá	98 Kč	118 Kč

- Charakteristika**
- Velmi vysoká přilnavost na nesavé mat. a jejich kombinace
 - Trvale pružný, odolný plísním, vodě, čisticím prostředkům a UV záření

Univerzální silikon



Pro využití v domácnosti. Utěsňuje spáry ve stavebních konstrukcích. Vysoká přilnavost na smalt, keramické dlaždice a povrchově upravené kovy. Není vhodný pro použití na PE, PP, teflon, beton, mramor, hliník, měděný a pozinkovaný plech, olovo, ocel s galvanickým povrchem a živičné podklady.



OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
30121RL	kartuše	310 ml	transparentní	82 Kč	98 Kč
30122RL	kartuše	310 ml	bílá	82 Kč	98 Kč
30128RL	kartuše	310 ml	manhattan	82 Kč	98 Kč
30123RL	kartuše	310 ml	šedá	82 Kč	98 Kč
30126RL	kartuše	310 ml	bahama	82 Kč	98 Kč
30124RL	kartuše	310 ml	hnědá	82 Kč	98 Kč
30125RL	kartuše	310 ml	černá	82 Kč	98 Kč
30131BD	salám	600 ml	transparentní	120 Kč	144 Kč
30132BD	salám	600 ml	bílá	120 Kč	144 Kč

- Charakteristika**
- Velmi vysoká přilnavost na nesavé materiály
 - Trvale pružný, odolný vodě, povětrnostním vlivům a UV záření
 - V TL výrazně rozšířeny elektro-fyzikální vlastnosti výrobku

Neutrální silikon OXIM



Pro těsnění a lepení zasklivacích systémů do dřevěných okenních ráků s povrchovou úpravou provedenou syntetickými a polyuretanovými laky. Silná přilnavost ke sklu, hliníku, nerezové oceli, pozinku a ostatním stavebním materiálům - nezpůsobuje oxidaci kovů. Tmelení spár umyvadel, dřezů, akrylátových van, chladírenských boxů. Těsnění vzduchotechniky, rour, kolen či přechodů.



OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
30601RL	kartuše	310 ml	transparentní	116 Kč	139 Kč
30602RL	kartuše	310 ml	bílá	116 Kč	139 Kč
30603RL	kartuše	310 ml	šedá	116 Kč	139 Kč
30604RL	kartuše	310 ml	hnědá	116 Kč	139 Kč
30605RL	kartuše	310 ml	černá	116 Kč	139 Kč
30631BD	salám	600 ml	transparentní	153 Kč	184 Kč
30632BD	salám	600 ml	bílá	153 Kč	184 Kč

- Charakteristika**
- Téměř bez zápachu
 - Velmi vysoká přilnavost na nesavé mat. a jejich kombinace
 - Trvale pružný, odolný vodě, čisticím prostředkům a UV záření
 - V TL výrazně rozšířeny elektro-fyzikální vlastnosti výrobku

Sanitární neutrální silikon OXIM



Pro tmelení nerezových částí bazénů, dřezů, akrylátových van, keramických umyvadel, obkladů a spár v sanitárním prostředí, jako jsou koupelny, kuchyně, WC, prádelny apod. K těsnění chladírenských boxů a ve zdravotnictví. Vysoká přilnavost ke stavebním materiálům jako ocel, zdivo, glazované povrchy, plasty, polykarbonáty, akryláty apod. - nezpůsobuje oxidaci kovů.



OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
306020RL	kartuše	310 ml	transparentní	120 Kč	144 Kč
306021RL	kartuše	310 ml	bílá	120 Kč	144 Kč
306026RL	kartuše	310 ml	bahama	120 Kč	144 Kč

- Charakteristika**
- Nízkomodulový, fungistatický
 - Téměř bez zápachu, nepřetřítelný
 - Trvale elastický, odolný plísním, vlhku, vodě, povětrnostním vlivům a UV záření
 - Velmi vysoká přilnavost k různým stavebním materiálům

Neutrální silikon ALCOXY



Pro sklenářské práce v kombinaci s hliníkem, mědí a pozinkovaným materiálem. V porovnání se silikony aceticými má vyšší přilnavost k většině materiálů a nezpůsobuje povrchovou korozí kovů. Ideální pro zasklívání do dřevěných okenních ráků s povrchovou úpravou syntetických, polyuretanových a lazurovacích laků bez obsahu vosku. Tmelení / těsnění spár umyvadel, dřezů, sprchovacích koutů, akrylátových van, spár mezi okny a fasádou. Dobře přilne na mnoha typech PVC a na nátěrových hmotách, na podkladech jako polykarbonáty (Lexan® a Makrolon®), akrylové sklo (Plexisklo® a Perspex®), polyester.



OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
306014GD	kartuše (zlatý potisk)	310 ml	transparentní	120 Kč	144 Kč
306016GD	kartuše (zlatý potisk)	310 ml	bílá	120 Kč	144 Kč
306014BD	kartuše originál DB	310 ml	transparentní	120 Kč	144 Kč

- Charakteristika**
- Trvale elastický, odolný vlhku, vodě, povětrnostním vlivům a UV záření
 - Vysoká přilnavost k syntetickým, polyuretanovým a lazurovacím lakům, plastům, polyesterům apod.



Fixpren UNI 50 Plus



Pro lepení plstí, gumy, pryže, kůže, usní, plastu, dřeva, korku, betonu, keramických dlaždic. K lepení střešních gumových hydroizolačních fólií na beton, k Cetris deskám. Lepení podlahových listů a hran schodů, plošné lepení pryže a PVC krytín. Nanášení na dřevotřískové desky, beton i omítku. Vhodné pod kolečkové židle a na podlahová vytápění.



OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA	CENA S DPH	CENA S DPH
60012FFP	plechovka	350 g	žlutá	72 Kč	86 Kč
60013FFP	plechovka	900 g	žlutá	142 Kč	170 Kč
60014FFP	plechovka	3,6 kg	žlutá	511 Kč	613 Kč
60015FFP	plechovka	7,5 kg	žlutá	1 066 Kč	1 279 Kč
60017FFP	plechovka	15 kg	žlutá	2 099 Kč	2 519 Kč

Charakteristika

- Po vytvrzení pružné
- Rychlá přilnavost, snadná aplikace
- Pro interiéry i exteriéry, odolné vlhku a vodě
- Vysoká přilnavost k různým stavebním materiálům, v kombinacích savý - nesavý

Lepidlo na dřevo Woodfix D3



Pro truhláře, k lepení montážních a plošných spojů, tvrdých i měkkých dřevin, dřevotřísky a aglomerovaných materiálů na bázi buničiny a dýhy. K lepení parket, plovoucích podlah, dřevěných rámu, podlouhlých lepených spojů, pro výrobu oken, vchodových dveří, kuchyňského nábytku apod. Délka lisovacího času závisí na pracovní teplotě a savosti lepených materiálů, od 10 do 30 minut. Je voděvzdorné, odpovídá požadavkům normy EN 204 v třídě D3.



OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA	CENA S DPH	CENA S DPH
50230FF	dáza	250 g	bílá / transp.	43 Kč	52 Kč
50231FF	dáza	500 g	bílá / transp.	72 Kč	86 Kč
50232FF	dáza	750 g	bílá / transp.	120 Kč	144 Kč
50242FF	kbelík	5 kg	bílá / transp.	494 Kč	593 Kč

Charakteristika

- Na bázi vodné disperze s charakteristickou vůní
- Netoxické, nehořlavé, nevybušné, hygienicky a zdravotně nezávadné, po vytvrzení transparentní
- Splňuje podmínky pro klimatické namáhání dle normy ČSN EN 204 pro třídu D3
- Pevnost lepeného spoje je vyšší než pevnost vlastního dřeva

Lepidlo na dřevo Woodfix D2



Pro truhláře i kutily k lepení výrobků z tvrdých i měkkých dřevin, dýhy, dřevotřísky a aglomerovaných materiálů na bázi buničiny. Vhodné pro lepení dětských hraček a předmětů určených pro styk s potravinami. Používá se rovněž pro lepení papíru, kartónu a textilu. Odolnost proti vodě D2 dle EN 204. Pevnost lepeného spoje je již po 4 hodinách vyšší než pevnost samotného dřeva. Použitím nových kopolymerových složek umožňuje dosahovat extrémně krátkých lisovacích časů (od 1 minuty) a zároveň výrazně zkracuje celkový čas lepení.



OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA	CENA S DPH	CENA S DPH
50202FF	dáza	250 g	bílá / transp.	39 Kč	47 Kč
50212FF	dáza	500 g	bílá / transp.	65 Kč	78 Kč
50213FF	dáza	750 g	bílá / transp.	109 Kč	131 Kč
50222FF	kbelík	5 kg	bílá / transp.	439 Kč	527 Kč

Charakteristika

- Netoxické, nehořlavé, nevybušné, hygienicky a zdravotně nezávadné, po vytvrzení transparentní
- Vyznačuje se vysokou počáteční lepivostí a výrazně krátkou dobou pro dosažení konečné pevnosti

Polyuretanové lepidlo na dřevo D4



Pro lepení plošných spojů s požadavkem odolnosti proti povětrnostním vlivům a teplotním výkyvům např. lepení dřevěných kazet do venkovních vchodových dveří apod. Jednosložkové lepidlo na bázi polyuretanu, vytvrzující absorpcí vzdušné vlhkosti, vytvářející pevný a vodovzdorný spoj. Lepení veškerých dřevěných konstrukcí, sendvičových hranolů a trámů, rámu oken a dveří, lepení veškerých dřevěných konstrukcí a staveb.



OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA	CENA S DPH	CENA S DPH
50251FF	dáza	250 ml	medově hnědá	142 Kč	170 Kč
50252FF	dáza	500 ml	medově hnědá	175 Kč	210 Kč

Charakteristika

- Po vytvrzení transparentní
- Odolné vůči vodě dle normy EN 204 D4
- Pro interiéry i exteriéry
- Rychlá přilnavost, mírná plnicí schopnost
- Extrémně vysoká pevnost lepeného spoje v kombinaci dřevo - polyuretan - polystyren

Lepidlo na koberce a PVC krytín



Pro lepení koberců, PVC podlahových krytín, polystyrenu, polyuretanu, nelakovaného korku a materiálů na bázi dřevní hmoty v kombinaci se savými podklady (beton, zdivo, omítky, sádra, anhydrit, dřevotřískové, dřevotřískové, dřevotřískové desky apod.). Lepení materiálů na bázi dřevní hmoty, překližky, polystyrenu, polyuretanu aj.



OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA	CENA S DPH	CENA S DPH
51001RL	kelímek	1 kg	bílá	83 Kč	100 Kč
51002RL	kbelík	5 kg	bílá	297 Kč	356 Kč
510031RL	kbelík	14 kg	bílá	758 Kč	910 Kč
510041RL	kbelík	24 kg	bílá	1 299 Kč	1 559 Kč

Charakteristika

- Snadná aplikace
- Lehce rozřizitelné, bez rozpouštědel
- Vysoká přilnavost k savým materiálům
- Nehořlavé, netoxické a zdravotně nezávadné

Profi aplikační pistole na kartuše



Pro aplikaci - vytlačování tmelů nebo lepidel z kartuší.



N110
N1102

OBJEDNACÍ ČÍSLO	APLIKAČNÍ PÍST	BARVA	CENA S DPH	CENA S DPH
N110	pistole HKS 12 CDX	šestihorný profil oranžová	153 Kč	184 Kč
N1102	pistole HKS 12 CDX speciál	šestihorný profil černá	109 Kč	131 Kč

Charakteristika

- Okamžitá použitelnost, jednoduchá obsluha
- Při ukončení přitlaku zpětný krok pro zamezení vytékání tmelu z kartuše
- Lehké materiály umožňující práci po delší dobu bez zvýšené únavy

Profi aplikační pistole na kartuše s převodem



Pro aplikaci - vytlačování tmelů nebo lepidel z kartuší. Pistole je dodávána s převodem pro plynulý tlak a lehkost vytlačování.



N1180
N152

OBJEDNACÍ ČÍSLO	APLIKAČNÍ PÍST	BARVA	CENA S DPH	CENA S DPH
N1180	pistole MKS SKELET HP s převodem	-	792 Kč	950 Kč
N152	pistole PRO 2000 s převodem	-	1 353 Kč	1 624 Kč

Charakteristika

- Masivní posuvný segment umožňující aplikaci bez prokluzu vodící tyče
- Konstrukce mechanismu z lehkých slitin s vysokou pevností
- Dlouhá funkčnost a životnost

Profi AKU pistole pro aplikaci z kartuše



Pro vytlačování těsnící hmoty nebo lepidla z kartuší. Aku pistole je vybavena elektronickou ochranou proti přetížení a automatickým zpětným chodem, aby se zabránilo samovolnému vytékání z kartuše. Pistole je vybavena funkcí automatického vypnutí. Je-li kartuše prázdná, motor se automaticky vypne.



N4000
N4040DW

OBJEDNACÍ ČÍSLO	TYP	BARVA	CENA S DPH	CENA S DPH
N4000	Milwaukee PCG 14/300	AKU	15 950 Kč	19 140 Kč
N4040DW	Aku pistole DeWalt DC540K 310 12V	AKU	11 825 Kč	14 190 Kč

Charakteristika

- Snadná manipulace
- Výdrž akumulátoru na více jak 100 kartuší

Profi pneumatická pistole pro aplikaci z kartuše



Pro aplikaci - vytlačování tmelů nebo lepidel z kartuší. Hnací médium - stlačený vzduch připojeného kompresoru. Regulačním ventilem snadno nastavíte požadovanou rychlost vytlačování tmelu nebo lepidla.



OBJEDNACÍ ČÍSLO	TYP	BARVA	CENA S DPH	CENA S DPH
N154	pistole TS 215 T	pneumatická	5 060 Kč	6 072 Kč

Charakteristika

- Okamžitá použitelnost, jednoduchá obsluha
- Nastavitelná regulace tlaku vzduchu na píst kartuše
- Nastavitelné umístění rukojetě pro ideální vyvážení

Hobby aplikační pistole na kartuše



Pro aplikaci - vytlačování tmelů nebo lepidel z kartuší.



N105
N114

OBJEDNACÍ ČÍSLO	APLIKAČNÍ PÍST	POČET KS V KARTONU	BARVA	CENA S DPH	CENA S DPH
N105	pistole HKK 12 plechová	12 ks	-	39 Kč	47 Kč
N114	pistole litinová	24 ks	-	65 Kč	78 Kč

Charakteristika

- Okamžitá použitelnost, jednoduchá obsluha
- Lehké materiály umožňující práci po delší dobu bez zvýšené únavy

